

# GX-A

最小表示 0.001g～

New

ACアダプタ付属  
バッテリー別売  
RS-232C標準

## 校正用分銅内蔵型 汎用天びん



GX-1003A



GX-1003A



GX-3002A

## 校正用分銅でいつでも高精度計量

ひょう量220g～10200g、最小表示0.001g～0.1g

### 衝撃検出機能 ISD (Impact Shock Detection)

★特許取得済

生産ラインへの組み込み時の衝撃を確認

### 流量測定機能 FRD (Flow Rate Display)

★特許申請中

ポンプ・フィーダー等で搬送される材料の流量確認

### 電子制御荷重(自己点検)機能 ECL (Electronically Controlled Load)

★特許申請中

天びんの繰り返し性・最小計量値の確認

### 校正用分銅内蔵

オートキャリブレーション

### 2ch出力標準装備で2つの機器に同時接続可能

RS-232C (D-Sub9Pオス) / USBインタフェース (ミニBタイプ)

接続例: PCとプリンタ / PCと外部表示器

USBインタフェース…付属のUSBケーブル(1.8m)でPCとの接続可能

内部設定で一方向と双方向の切替えが可能

・一方向(クイックUSB): PCに直接出力(ドライバのインストール不要)

・双方向: データ処理ソフトWinCT使用可能(ドライバのインストールが必要)

### g・個数・%・カラット・もんめモード

※もんめ: 真珠計量用単位

- データメモリ 計量値: 最大200個、校正結果: 最新50個、単位質量: 最大50個
- 統計演算機能
- バックライト付き液晶表示
- GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
- コンパレータ表示
- 比重測定 (※GXA-13の使用により可能)
- 床下ひょう量 専用金具標準装備
- オートパワーオン・オフ
- 動物計量
- パスワードによる天びんのロック機能 (2段階: 管理者/使用者)

| モデル           | GX-203A                                   | GX-303A       | GX-403A       | GX-603A       | GX-1003A      | GX-1603A      |
|---------------|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ひょう量          | 220g                                      | 320g          | 420g          | 620g          | 1100g         | 1620g         |
| 最小表示          | 0.001g                                    |               |               |               |               |               |
| 個数モード         | 計数可能最小単重 0.001g                           |               |               |               |               |               |
|               | サンプル数 5、10、25、50または100個                   |               |               |               |               |               |
| パーセントモード      | 100%登録最小質量 0.100g                         |               |               |               |               |               |
|               | パーセント最小表示 0.01%、0.1%、1% (100%質量により自動切り替え) |               |               |               |               |               |
| 計量皿寸法         | 128×128mm                                 |               |               |               |               |               |
| 標準価格(税抜)      | ¥99,000                                   | ¥124,000      | ¥140,000      | ¥160,000      | ¥190,000      | ¥220,000      |
| JANコード        | 4981046155229                             | 4981046155236 | 4981046155243 | 4981046155250 | 4981046155267 | 4981046155274 |
| JCSS校正料金(税抜)※ | ¥18,000                                   |               |               |               |               |               |

※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

計量皿の材質=SUS316

| モデル           | GX-2002A                                  | GX-3002A      | GX-4002A      | GX-6002A      | GX-10002A     | GX-6001A      | GX-10001A     |
|---------------|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ひょう量          | 2200g                                     | 3200g         | 4200g         | 6200g         | 10200g        | 6200g         | 10200g        |
| 最小表示          | 0.01g                                     |               |               |               |               |               | 0.1g          |
| 個数モード         | 計数可能最小単重 0.01g                            |               |               |               |               |               | 0.1g          |
|               | サンプル数 5、10、25、50または100個                   |               |               |               |               |               |               |
| パーセントモード      | 100%登録最小質量 1.00g                          |               |               |               |               |               | 10.0g         |
|               | パーセント最小表示 0.01%、0.1%、1% (100%質量により自動切り替え) |               |               |               |               |               |               |
| 計量皿寸法         | 165×165mm                                 |               |               |               |               |               |               |
| 標準価格(税抜)      | ¥99,000                                   | ¥124,000      | ¥140,000      | ¥160,000      | ¥180,000      | ¥108,000      | ¥118,000      |
| JANコード        | 4981046155281                             | 4981046155298 | 4981046155304 | 4981046155311 | 4981046155328 | 4981046155335 | 4981046155342 |
| JCSS校正料金(税抜)※ | ¥18,000                                   |               |               |               |               |               |               |

※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

計量皿の材質=SUS316

★別売品につきましては、GF-A(次ページ)をご覧ください。

# GF-A

最小表示 0.001g～

New

ACアダプタ付属  
バッテリー別売  
RS-232C標準

## ベーシック汎用天びん



GF-1003A

GF-1003A

GF-3002A

## 高い基本性能とお手軽な価格

ひょう量220g～10200g、最小表示0.001g～0.1g

**衝撃検出機能 ISD** (Impact Shock Detection) ★特許取得済  
生産ラインへの組込み時の衝撃を確認

**流量測定機能 FRD** (Flow Rate Display) ★特許申請中  
ポンプ・フィーダー等で搬送される材料の流量確認

**電子制御荷重(自己点検)機能 ECL** (Electronically Controlled Load) ★特許申請中  
天びんの繰り返し性・最小計量値の確認

## 2ch出力標準装備で2つの機器に同時接続可能

RS-232C(D-Sub9Pオス) / USBインタフェース(ミニBタイプ)  
接続例: PCとプリンタ / PCと外部表示器  
USBインタフェース… 付属のUSBケーブル(1.8m)でPCとの接続可能  
内部設定で一方方向と双方方向の切替えが可能  
・ 一方方向(クイックUSB): PCに直接出力(ドライバのインストール不要)  
・ 双方方向: データ処理ソフトWinCT使用可能(ドライバのインストールが必要)

## g・個数・%・カラット・もんめモード

※もんめ: 真珠計量用単位

- データメモリ 計量値: 最大200個、校正結果: 最新50個、単位質量: 最大50個
- 統計演算機能
- バックライト付き液晶表示
- GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
- コンパレータ表示
- 比重測定 (※GXA-13の使用により可能)
- 床下ひょう量 専用金具標準装備
- オートパワーオン・オフ
- 動物計量
- パスワードによる天びんのロック機能 (2段階: 管理者/使用者)

| モデル           | GF-203A                         | GF-303A       | GF-403A       | GF-603A       | GF-1003A      | GF-1603A      |
|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ひょう量          | 220g                            | 320g          | 420g          | 620g          | 1100g         | 1620g         |
| 最小表示          | 0.001g                          |               |               |               |               |               |
| 個数モード         | 0.001g                          |               |               |               |               |               |
|               | 5、10、25、50または100個               |               |               |               |               |               |
| パーセントモード      | 0.100g                          |               |               |               |               |               |
|               | 0.01%、0.1%、1% (100%質量により自動切り替え) |               |               |               |               |               |
| 計量皿寸法         | 128×128mm                       |               |               |               |               |               |
| 標準価格(税抜)      | ¥84,000                         | ¥99,000       | ¥129,000      | ¥139,000      | ¥169,000      | ¥199,000      |
| JANコード        | 4981046155359                   | 4981046155366 | 4981046155373 | 4981046155380 | 4981046155397 | 4981046155403 |
| JCSS校正料金(税抜)※ | ¥18,000                         |               |               |               |               |               |

※ 工場出荷時(新品購入時)の料金です。

計量皿の材質=SUS316

| モデル           |            | GF-2002A                       | GF-3002A      | GF-4002A      | GF-6002A      | GF-10002A     | GF-6001A      | GF-10001A     |
|---------------|------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ひょう量          |            | 2200g                          | 3200g         | 4200g         | 6200g         | 10200g        | 6200g         | 10200g        |
| 最小表示          |            | 0.01g                          |               |               |               |               | 0.1g          |               |
| 個数モード         | 計数可能最小単重   | 0.01g                          |               |               |               |               | 0.1g          |               |
|               | サンプル数      | 5、10、25、50または100個              |               |               |               |               |               |               |
| パーセントモード      | 100%登録最小質量 | 1.00g                          |               |               |               |               | 10.0g         |               |
|               | パーセント最小表示  | 0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え) |               |               |               |               |               |               |
| 計量皿寸法         |            | 165×165mm                      |               |               |               |               |               |               |
| 標準価格(税抜)      |            | ¥84,000                        | ¥99,000       | ¥129,000      | ¥145,000      | ¥165,000      | ¥90,000       | ¥95,000       |
| JANコード        |            | 4981046155410                  | 4981046155427 | 4981046155434 | 4981046155441 | 4981046155458 | 4981046155465 | 4981046155472 |
| JCSS校正料金(税抜)※ |            | ¥18,000                        |               |               |               |               |               |               |

※ 工場出荷時(新品購入時)の料金です。

計量皿の材質=SUS316

### 別売品《GX-A/GF-Aシリーズ共通》

|                |                                         |              |                 |                                               |             |
|----------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------|-------------|
| GXA-03*        | RS-232Cインタフェース絶縁タイプ                     | ¥20,000(税抜)  | AX-GXA-31       | 表示部保護カバー(5枚入り PET製)                           | ¥3,800(税抜)  |
| GXA-04*        | コンパレータ・リレー出力(ブザー・外部入力付き)                | ¥25,000(税抜)  | AX-K05465-180   | USBケーブル(A-ミニBタイプ) 1.8m (標準付属品)                | ¥000(税抜)    |
| GXA-06*        | アナログ電圧出力(0～1V/0.2～1V)                   | ¥20,000(税抜)  | AD-8127         | マルチプリンタ                                       | ¥65,000(税抜) |
| FXI-08-JA*     | イーサネットインタフェース(データ収集ソフトWinCT-Plus付)      | ¥30,000(税抜)  | AD-8126         | ミニプリンタ                                        | ¥48,000(税抜) |
| GXA-09*★       | 内蔵バッテリーユニット(10時間充電、約14時間使用可)            | ¥38,000(税抜)  | AD-8920A        | 外部表示器                                         | ¥12,000(税抜) |
| GXA-10         | 大型ガラス風防(全モデル共通)                         | ¥28,000(税抜)  | AD-8922A        | 外部コントローラ                                      | ¥36,000(税抜) |
| GXA-12         | 動物計量皿キット(GX-203A/GF-203Aを除く)            | ¥15,000(税抜)  | AD-1684A        | 静電気測定器                                        | ¥83,000(税抜) |
| GXA-13         | 比重測定キット(最小表示0.001gモデル用)                 | ¥50,000(税抜)  | AD-1687         | 環境ロガー                                         | ¥40,000(税抜) |
| GXA-17*        | 無風イオナイザー付き大型ガラス風防(全モデル共通)               | ¥110,000(税抜) | AD-1689         | 分銅操作専用ピンセット(1～500gの分銅に対応)                     | ¥2,000(税抜)  |
| GXA-23-PRINT*  | プリント用フットスイッチ入力(フットスイッチAX-SW137-PRINT付属) | ¥20,000(税抜)  | AX-CARATPAN-WJA | 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿<br>(容量120mL、材質アルミ)2個セット(銀色) | ¥3,000(税抜)  |
| GXA-23-REZERO* | リゼロ用フットスイッチ入力(フットスイッチAX-SW137-REZERO付属) | ¥20,000(税抜)  | AX-CARATPAN-BJA | 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿<br>(容量120mL、材質アルミ)2個セット(黒色) | ¥3,000(税抜)  |
| GXA-23-PLUG*   | インタフェースボード接点入力用(オーディオ端子3個付属)            | ¥10,000(税抜)  | AD-8529PC-W     | Bluetoothスキャンコンバータ(PC接続用)                     | ¥26,000(税抜) |
| GXA-24*★       | USBホスト(USBメモリ)インタフェース                   | ¥10,000(税抜)  | AD-8529PR-W     | Bluetoothスキャンコンバータ(プリンタ接続用)                   | ¥26,000(税抜) |
| GXA-25*★       | 無風イオナイザー                                | ¥75,000(税抜)  | AX-TB248        | ACアダプタ(標準付属品)                                 | ¥3,500(税抜)  |
| GXA-26*        | 外部IRスイッチ(赤外線スイッチ)                       | ¥15,000(税抜)  |                 |                                               |             |

\* 印の別売品は同時に使用できません。どれかひとつを選んでください。

★ 本体出荷時のみ取付可能です。