

# 携帯型自動血圧計

TM-2441

## 家庭血圧測定・診察室血圧測定・24時間血圧測定

### All-in-One 血圧計



・・・液晶表示で自己血圧測定の確認が行えます! モードは5種類!・・・

#### 診察室外測定モード

##### ✓ 家庭血圧測定

スポット測定や設定された測定時間と回数で家庭血圧測定が行えます。

##### ✓ アラーム自己血圧測定


設定したアラーム時刻で血圧測定をお知らせします。

##### ✓ 夜間家庭血圧測定

測定回数、間隔、時間で夜間血圧の測定が可能。



#### 診察室測定モード



##### ✓ 診察室血圧測定

診察室における自動血圧測定

##### ✓ 診察室自動血圧測定

設定された測定間隔、回数で診察時血圧を測定



#### 24時間血圧測定モード



##### ✓ 日内変動、夜間血圧の確認

##### ✓ 高血圧(白衣・仮面・早朝高血圧)の診断

##### ✓ 降圧剤の効果、持続時間の判定、評価など



#### マルチセンサー搭載

・・・活動度・温度・気圧 日内環境測定も同時にデータ収集可能

## 仕様

製品名	携帯型自動血圧計 TM-2441
血圧測定方式	オシロメトリック方式
圧力検出方法	半導体式圧力センサによる
測定範囲	圧力：0～299mmHg 最高血圧：60～280mmHg、最低血圧：30～160mmHg 脈拍：30～200bpm
精度	圧力：±3mmHg、脈拍：±5%
加圧方式	マイクロポンプ
加圧設定値	自動血圧測定時：85mmHg～299mmHg（自動的に可変） 自己血圧測定時：160、180、210、240、270、自動mmHg（固定）
排気方式	定速排気：（安全機構のためのリーク弁併用） 急速排気：電磁式弁制御
血圧測定（自動測定）	24時間を最大6分割まで設定可能。 測定間隔：OFF、5、10、15、20、30、60、120分
測定回数	200回以上（測定回数は使用条件により減少する場合があります。）
メモリ	最大600データ
表示	自動測定動作時：OLED（96×39Pix、発行発色） 自己測定動作時：LCD（40×50mm） 【表示内容】測定表示：最高血圧、最低血圧、脈拍数、時計、エラー表示、状態モニター用各種マーク
時計機能	24時間表示
電源	いずれか同一種類の乾電池を使用 単三形アルカリ乾電池 2本 Ni-MH単三形電池（1900mAh以上） 2本 内蔵時計バックアップ用電池：コイン型リチウム二次電池ML2016
通信機能	USB：標準装備USB1.1準拠 Bluetooth Ver4.0（BLE）
動作温湿度	+10～+40℃、30～85%RH以下（ただし結露なきこと）
保存温湿度	-20～+60℃、10～95%RH以下（ただし結露なきこと）
保護形式	内部電源機器、BF形装着部
本体寸法・質量	24.5（H）×66（W）×95（L）mm・約135g（電池を除く）
販売名	携帯型自動血圧計 TM-244
一般的名称	長時間血圧記録用データレコーダ
医療機器の分類	管理医療機器 特定保守管理医療機器
医療機器認証番号	229AHBZX00007000
型式承認	第Q0173号
EMC適合	IEC60601-1-2：2007
商品コード	TM2441-JC
JANコード	4981046151535
標準価格（税抜）	¥250,000

## 標準構成

本体、アダルトカフ（左上腕用）、携帯用ホルダー、ベルト、肩掛けバンド、ホース固定グリップ・各1個  
カフカバー（アダルトカフ用）・2枚、USBケーブル、行動記録表・10枚、取扱説明書・1冊、添付文書・1枚

## オプション・消耗品 ● 標準付属品



※仕様・外観は予告なしに変更することがあります。



## 関連製品

※携帯型自動血圧計の解析データ処理には、解析ターミナルTM-2485が必要です。

## 解析ターミナル TM-2485



- 各種データの解析処理
- 日本循環器ガイドラインに準拠した24時間レポート
- 各種レポート機能
- 取り扱い説明、ガイダンス機能を搭載



※詳細情報は、専用カタログをご参照ください。  
※血圧計本体は、別売です。